

製品の
ご紹介
OHMICHI

Model :
オートスタッパー

高性能小型定量充填機

OMAS-150-2/300-2

新製品

オートスタッパー



品質向上・省コストを実現します。

定量充填、ひねりも自動でこなす、コンパクトな高性能真空スタッパー。多品種少量を生産している方や、手作業でソーセージをひねっている方に導入効果が高くお勧めです。一人で腸詰作業が可能になり、製品の切替、掃除も素早く行えます。日本製、日本語操作で分かり易く、これから始める方でも安心してお使い頂けます。

**最小クラスで、
測ってひねる。**

すべ～るノズル採用！

ノズルの表面には特殊加工が施されております。ケーシングの滑りが格段に良くなり、パンク率を引き下げます。天然腸、人工ケーシング 共に対応しております。



・効果イメージ

(左)ステンレス
(右)すべ～るノズル



傾けた2種類の板にゼリー状の塊を載せるとただのステンレスには張り付きますが、すべ～るノズルには張り付きません。

優れた操作性

タッチパネル方式を採用した、日本語でプログラムされた制御方法ですので、直感的に操作する事が出来ます。

プログラム登録

プログラムは9つ登録する事が可能です。製品や人に合わせて登録しておき、必要に応じて呼び出して使用できます。

自動ログ記録

機械やポンプ稼働時間は自動的に記録され、画面上でいつでも確認できるので、メンテナンスに役立ちます。



**小型スタッパーで、
ここまで出来ます。**

●定量充填



ロータリー式で、原料の練りを最小限に抑えながら送肉します。

●自動ひねり



自動的に定量でひねられたソーセージが製造されていきます。

●簡単清掃



部品は素早く分解洗浄。操作パネルは別置きなので、本体もまるごと水洗いできます。

反転機 OMRM-A150 とワンタッチ接続ができます。20Kg までの重い食材を簡単に持ち上げることができ、連続での作業に適しています



反転機を設置した状態

OMAS-150-2 容量 15L / 1回 電源 3P200V 1.0KW 寸法 613x685x1490 材質 ステンレス・樹脂製
OMAS-300-2 容量 30L / 1回 電源 3P200V 1.0KW 寸法 613x685x1585 材質 ステンレス・樹脂製

●お求め、お問い合わせは当店へ

株式会社 大道産業
OHMICHI 群馬県前橋市西片貝町5丁目25の1
TEL 027(243)5522 Fax 027(243)1719
<http://www.ohmichi.co.jp>

製品の ご紹介 OHMICHI

オートスタッパー



Model :
オートスタッパー

OMAS-150-2/300-2

高性能小型定量充填機

■タッチパネル仕様




タッチパネル

■設定パラメータ

- ・ 排出量 1 - 9999 (入力範囲)
- ・ 速度 1 - 15 (段階)
- ・ 係数K1 0 - 9999 (g調整)
- ・ 係数K2 0.01 - 999 (比率)
- ・ 逆転 1 - 100 (パルス)
- ・ ツイスト 0.01 - 2.00 (秒)
- ・ 一時停止 0.1 - 99.9 (秒)

柔軟な機能性

各種パラメータを設定する事で、
人、製品に最適な作業環境を提供
いたします。



■本体仕様

安全面へ配慮した設計

緊急時の非常停止スイッチは勿論、
ホッパーがセットされていない時の
誤動作防止機能など安全性にも配慮
して設計されています。



誤動作防止

誤って動作して怪我をする事の無いように、ホッ
パーがセットされていない状態では動作しませ
ん。

切り忘れ防止

無駄な電気を消費しないよう、操作を2分以上し
ないと、真空ポンプが自動で停止します。

緊急停止ボタン

緊急時、本体正面に設置されている非常ボタンを
押すと、即時運転が停止します。

■機械寸法

- ・ 高さ(OMAS-150-2) 1490mm
(OMAS-300-2) 1585mm
- ・ 奥行 685mm
- ・ 幅 613mm

■消費電力

- 3相200V 1kw
- ・ ベンポンモーター 0.2kw
- ・ ツイストモーター 0.4kw
- ・ 真空ポンプ 0.4kw

■本体能力

- ・ ホッパー容量 15L [OMAS-150-2]
30L [OMAS-300-2]
- ・ 定量範囲 5g - 9999g
- ・ 最大ポンプ能力 6L / 分
- ・ 真空ポンプ 2.0×10^{-1} (20°C) pa

(充填スピードは設定によって異なります。)

■付属品



φ12ノズルセット



OMスプレー



専用スパナ



T型ボルト

■オプション



各種ノズルセット
(φ10、φ19、φ22、φ27)

●お求め、お問い合わせは当店へ



株式会社 大道産業

群馬県前橋市西片貝町5丁目25の1
TEL 027(243)5522 Fax 027(243)1719
<http://www.ohmichi.co.jp>